

CARATTERISTICHE TECNICHE**INSERTO_50_VERT_CRYSTAL_VENT****DATI**

Aria primaria regolabile	SI
Aria secondaria regolabile	SI
Aria terziaria pretarata	SI
Canna fumaria - altezza (m)	4
Canna fumaria - diametro (mm)	200x200 Ø200
Combustibile - legna - lunghezza max (cm)	30
Consumo orario (Kg/h)	2,3
Depressione a rendimento calorifico normale in mm H ₂ O	1,2
Dimensione ingombro - Altezza (mm)	800
Dimensione ingombro - Larghezza (mm)	500
Dimensione ingombro - Profondità (mm)	500
Emissione di CO misurato al 13% di ossigeno	0,09
Emissione gas di scarico g/s	8,3
Polveri sottili CO 13% O ₂ mg/Nm ³	46
Bocca fuoco - Larghezza (mm)	335
Bocca fuoco - Altezza (mm)	460
Focolare tipo	GHISA IRO
Focolare - Altezza (mm)	500
Focolare - Larghezza (mm)	300
Focolare - Profondità (mm)	360
Forno - Altezza (mm)	-
Forno - Larghezza (mm)	-
Forno - Profondità (mm)	-
m ³ riscaldabili (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m ³)	229
Peso (Kg)	115
Potenza Globale (kW)	10,1
Potenza Nominale (kW)	8
Preso aria esterna - D.(mm)	120
Raccordo aria combustione - D.(mm)	-
Rendimento (%)	78,5
Temperatura gas di scarico (°C)	262
Diametro scarico fumi (mm)	150
Ventilazione	SI

INSERTO 50 VERTICALE CRYSTAL

6016504-030608

