



## MA 263 SL



### Основная техническая информация

Конструкция: Эмалированная сталь. Закрытый очаг  
 Топка: Жаропрочное покрытие Алукер  
 Кожух: Сталь  
 Очаг: Чугун  
 Проем: Дверца из эмалированной стали с жаропрочным стеклом, выдерживающим температуру до 750°, с самообдувом. Дверца на петлях.  
 Профиль дверцы: Эмалированная сталь  
 Ручка дверцы: Эмалированная сталь  
 Первичный воздух: Регулируется вручную  
 Вторичный воздух: Фиксированный  
 Выход дымохода: Верхний  
 Шибера за слонка: Регулируется вручную  
 Зольник: Вынимаемый  
 Топливо: Дрова  
 Отопление: Естественная конвекция, лучистый обогрев

### Технические данные

Обогреваемая площадь (мин-макс)	м <sup>2</sup>	185-315
Уровень теплового КПД	%	>70
Теплоотдача	кВт	11
Потребление при установленной теплоотдаче	кг/ч	4
Максимальная теплоотдача	кВт	12
Максимальное потребление	кг/ч	4,7
Выход дымохода	Ø см	25
Высота дымохода до 4,5 м	Ø см	30
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м	Ø см	25
Подача свежего воздуха (рекомендованная)	см <sup>2</sup>	300
Вес	кг	205

### По запросу

- Набор Cooking Pro для приготовления пищи на решетке
- Регулируемые ножки
- Набор регулирующих ручек

Данные лабораторных исследований при использовании буковых гранул влажностью менее 20%. Потребление может варьироваться в зависимости от типа используемых древесных гранул.



Доступность продукции может отличаться для каждой страны

### Compatible Cover

ESSEN - AMBURGO - FRIBURGO - LIP SIA - COLONIA - COLORADO - LINZ -  
 SALISBURGO - CALAIS - EASY - NEWORLEANS - PORTICI - CUNEO - BORMIO

### Технический чертёж

