



MA 283 D/S SL

Основная техническая информация

Конструкция: Эмалированная сталь. Закрытый очаг
Топка: Жаропрочное покрытие Алукер
Кожух: Сталь
Очаг: Чугун
Проем: Дверца из эмалированной стали с жаропрочным стеклом, выдерживающим температуру до 750°, с самообдувом. Дверца на петлях.
Профиль дверцы: Эмалированная сталь
Ручка дверцы: Эмалированная сталь
Первичный воздух: Регулируется вручную
Вторичный воздух: Фиксированный
Выход дымохода: Верхний
Шибера за слонка: Регулируется вручную
Зольник: Вынимаемый
Топливо: Дрова
Отопление: Естественная конвекция, лучистый обогрев

Технические данные

Обогреваемая площадь (мин-макс)	м ²	200-345
Уровень теплового КПД	%	>70
Теплоотдача	кВт	12
Потребление при установленной теплоотдаче	кг/ч	4,5
Максимальная теплоотдача	кВт	13
Максимальное потребление	кг/ч	5,3
Выход дымохода	Ø см	25
Высота дымохода до 4,5 м	Ø см	30
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м	Ø см	25
Подача свежего воздуха (рекомендованная)	см ²	300
Вес	кг	185

По запросу

- Набор Cooking Pro для приготовления пищи на решетке
- Регулируемые ножки
- Набор регулирующих ручек

Данные лабораторных исследований при использовании буковых гранул влажностью менее 20%. Потребление может варьироваться в зависимости от типа используемых древесных гранул.



Доступность продукции может отличаться для каждой страны

Compatible Cover

Технический чертёж

